

Code EAN : 3660555050706

- Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 8 dérivation
- Passage : T:3.5 / S:5.5 dB
- Dérivation : T:18 / S:21 dB
- Connectique F

EVICOM



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 60 x 115 x 20

Notice



Avantages :

- Boîtier zinc nickelé
- Efficacité de blindage > 80dB - Classe "A"
- Indice de protection IP51
- Passage d'alimentation dans le passage 1 A

Utilisations :

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et Satellite

Principales caractéristiques techniques :

|                                   |            |                                     |        |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|
| Nombre de sorties                 | 8          | Découplage entre sorties à 2 300MHz | 17 dB  |
| Bande passante                    | 5-2300 MHz | Découplage sorties\dér. à 860 MHz   | 30 dB  |
| Perte de dérivation à 860 MHz     | 18 dB      | Découplage sorties\dér. à 2 300 MHz | 20 dB  |
| Perte de dérivation à 2 300 MHz   | 21 dB      | Linéarité à 860 MHz                 | 1 dB   |
| Perte de passage à 470 MHz        | 3.5 dB     | Linéarité à 2 300 MHz               | 1 dB   |
| Perte de passage à 2 300 MHz      | 5.5 dB     | R.O.S. à 860 MHz                    | 1.5 dB |
| Découplage entre sorties à 860MHz | 22 dB      | R.O.S. à 2 300 MHz                  | 2 dB   |

Produits associés :


A F 58

Connecteur F à visser pour  
câble V17VATCA - 17PATCA



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC  
blanc 6.8 mm classe A en  
100 m



A BS 112

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 1  
sortie -12 dB



A BS 210

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2  
sorties -10 dB



A BS 215

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2  
sorties -15 dB



A BS 220

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2  
sorties -20 dB

