

Code EAN : 3660555050713

- Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 8 dérivation
- Passage : T:2.0 / S:3.0 dB
- Dérivation : T:21 / S:23 dB
- Connectique F

EVICOM



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 60 x 115 x 20

Notice



Avantages :

- Boîtier zinc nickelé
- Efficacité de blindage > 80dB - Classe "A"
- Indice de protection IP51
- Passage d'alimentation dans le passage 1 A

Utilisations :

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et Satellite

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	8	Découplage entre sorties à 2 300MHz	20 dB
Bande passante	5-2300 MHz	Découplage sorties\dér. à 860 MHz	30 dB
Perte de dérivation à 860 MHz	21 dB	Découplage sorties\dér. à 2 300 MHz	20 dB
Perte de dérivation à 2 300 MHz	23 dB	Linéarité à 860 MHz	1 dB
Perte de passage à 470 MHz	2 dB	Linéarité à 2 300 MHz	1 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	3 dB	R.O.S. à 860 MHz	1.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	22 dB	R.O.S. à 2 300 MHz	2 dB

Produits associés :


A F 58

Connecteur F à visser pour
câble V17VATCA - 17PATCA



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m



A BS 112

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 1
sortie -12 dB



A BS 210

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2
sorties -10 dB



A BS 215

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2
sorties -15 dB



A BS 220

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2
sorties -20 dB

