A BS 825

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 8 sorties

Code EAN : 3660555015255

EVICOM

- Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 8 dérivations
- Passage : T: 1.6 / S: 3.6 dB
- Dérivation : T: 25 / S: 29 dB
- Connectique F



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 60 x 115 x 20

Notice

Avantages :

- Boîtier zinc nickelé
- Efficacité de blindage > 80dB - Classe "A"
- Indice de protection IP51
- Passage d'alimentation dans le passage 1 A

Utilisations :

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et Satellite

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	8
Bande passante	5-2300 MHz
Perte de dérivation à 860 MHz	25 dB
Perte de dérivation à 2 300 MHz	29 dB
Perte de passage à 860 MHz	1.6 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	3.6 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	26 dB

Découplage entre sorties à 2 300MHz	27 dB
Découplage sorties\dér. à 860 MHz	36 dB
Découplage sorties\dér. à 2 300 MHz	32 dB
Linéarité à 860 MHz	2 dB
Linéarité à 2 300 MHz	2 dB
R.O.S. à 860 MHz	1.5 dB
R.O.S. à 2 300 MHz	2 dB

Produits associés :


A F 58

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m



A BS 112

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 1 sortie -12 dB



A BS 210

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2 sorties -10 dB



A BS 215

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2 sorties -15 dB



A BS 220

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2 sorties -20 dB



EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr