


Code EAN : 3660555051246

- Répartiteur 5 - 2 400 MHz 3 sorties
- Passage Ter : 6.0 dB / Sat : 9.0 dB
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies
- Raccordement par griffes blindées



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 60 x 28 x 17

Avantages :

- Boîtier en zinc nickelé
- Pertes égales sur toutes les sorties
- Efficacité de blindage > 80dB
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.

Utilisations :

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le T.R.I.
- Installation Terrestre et satellite

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	3	Linéarité à 2 300 MHz	0.5 dB
Bande passante	5-2 400 MHz	Découplage entre sorties à 860MHz	25 dB
Perte de passage à 860 MHz	6 dB	Découplage entre sorties à 2 300MHz	18 dB
Perte de passage à 2 400 MHz	9 dB	R.O.S. à 860 MHz	1.3 dB
Linéarité à 860 MHz	0.5 dB	R.O.S. à 2 300 MHz	2 dB

Produits associés :

A BW 021	V 17 VATCA/100	V 17 PATCA/100	A BS 021 P	A BS 031 P	A BS 041 P
Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties à griffes	Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m	Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 100 m	Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties ULB.	Répartiteur 5 - 2 400 MHz 3 sorties ULB.	Répartiteur 5 - 2 400 MHz 4 sorties ULB.