

Code EAN : 3660555012834

- Centrale multibandes 3 entrées : FM / B.III / UHF
- 8 sorties
- Réglage de gain par potentiomètre tripiste 75 ohms
- Gains : FM : 10 dB, VHF : 20 dB, UHF : 21 dB
- Niveau de sortie : 100 dBμV
- Facteur de bruit : <7 dB
- Filtre 5G sur l'entrée UHF
- Atténuateur général supplémentaire en sortie
- Alimentation externe 230 Vac
- Télé-alimentation 24 VDC automatique pour préamplificateurs sur l'entrée UHF
- Connectique F



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 158 x 137 x 55

Notice



Avantages :

- Filtre 5G intégré sur l'entrée UHF
- Réglage de gain par potentiomètre
- Télé-alimentation 24 VDC pour préampli
- 8 sorties

Utilisations :

- Installation terrestre pour petits collectifs
- Installation terrestre pour villas

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	3
Bande passante FM	75-115 MHz
Bande passante B.III / UHF	170-240 MHz
Bande passante UHF	470-696
Gain FM	10 dB
Gain B.III / UHF	20 dB

Gain UHF	21 dB
Facteur de bruit	< 7 dB
Protection entre sorties	25 dB
Téléalimentation entrée B.III/UHF	24 Vdc
Alimentation externe	180-264 Vac
Dimensions (l x h x p)	160 x 135 x 55 mm

Produits associés :

A F 5

V 17 PATCA/100

V 17 VATCA/100

B 55 448/5G

B 50 040

Connecteur F à sertir pour câble 17VATCA - 17PATCA

Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 100 m

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m

Antenne VEKTOR 9 directeurs UHF avec filtre LTE 5G gain 16-18 dB

Antenne FM omnidirectionnelle type circulaire

