

Code EAN : 3660555045122

- Filtre passe bas 700 MHz (version intérieure)
- Conforme ANFR
- Réjection des émetteurs 5G 694 MHz (> 45 dB)
- Connectique F

EVICOM



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 15 x 35 x 75

Avantages :

- Conforme aux recommandations de l'ANFR
- Entrée et sortie du même côté
- Taille réduite
- Boîtier zamac

Utilisations :

- Installation terrestre collective
- Installation terrestre individuelle
- Version intérieure

Principales caractéristiques techniques :

Bande de fréquences	470-694 MHz	Perte au canal 48	-2.2 dB
Réjection 698-733 MHz	-4.5 à -45 dB	Perte au canal 60	-50 dB
Réjection à 790 MHz	> -45 dB	Passage courant	300 mA
Réjection à 800 MHz	> -45 dB	Connectique	F
Réjection à 810 MHz	> -50 dB		


Produits associés :

A F 5


V 17 VATCA/100

AMX 600/A

Connecteur F à sertir pour
câble 17VATCA - 17PATCA



Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m



Prise TV -SAT -FM avec socle
de mise en saillie.

