

Code EAN : 3660555044699

Répartiteur de mât 5 -2 300 MHz en boîtier étanche

- Passage cc avec diodes-anti retour
- Connectique F



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 105 x 140 x 40

Avantages :

- Répartiteur de mât étanche
- Boîtier zamac 100% blindé
- Possibilité de passage CC

Utilisations :

- Installation individuelle terrestre


Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	2	Linéarité à 2 300 MHz	0.5 dB
Bande passante	5-2300 MHz	Découplage entre sorties à 860MHz	22 dB
Perte de passage à 860 MHz	3.5 dB	Découplage entre sorties à 2 300MHz	18 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	5 dB	R.O.S. à 860 MHz	1.3 dB
Linéarité à 860 MHz	0.5 dB	R.O.S. à 2 300 MHz	2 dB

Produits associés :


A F 5

Connecteur F à sertir pour
câble 17VATCA - 17PATCA




V 17 PATCA/100

Câble de distribution PE noir
6.8 mm classe A en 100 m



B 55 448/5G

Antenne VEKTOR 9 directeurs
UHF avec filtre LTE 5G gain
16-18 dB



B 53 670/5G

Antenne UHF triple nappes
25 dir. avec filtre LTE 5G
intégré, gain 12-18 dB



E KEV 252 R/5G

Kit préamplificateur 25 dB +
alimentation 24 Vcc 2 sorties



B 50 040

Antenne FM omnidirectionnelle
type circulaire

