

- Préamplificateur UHF (21-48) (LTE 5G)
- Entrée 1 : UHF (30 dB réglable)
- Entrée 2 : VHF (-1 dB)
- Alimentation 24 Vcc 2 sorties
- LED de présence d'alimentation

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 95 x 135 x 40

Notice**Avantages :**

- Conforme à la norme RED
- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre



Utilisations :

- Installation individuelle terrestre
- Installation collective terrestre avant amplificateur de puissance

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	2
Nombre de sorties	1
Entrée 1	UHF (21-48)
Gain	30 dB
Dynamique de réglage	15 dB
Niveau de sortie	107 dBμV

Facteur de bruit	< 4 dB
Consommation	87 mA
Entrée 2	VHF
Perte d'insertion VHF	-1 dB
Connectique	F

Produits associés :**A F 5**Connecteur F à sertir pour
câble 17VATCA - 17PATCA**V 17 PATCA/100**Câble de distribution PE noir
6.8 mm classe A en 100 m**V 17 VATCA/100**Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m**B 55 448/5G**Antenne VEKTOR 9 directeurs
UHF avec filtre LTE 5G gain
16-18 dB**B 53 670/5G**Antenne UHF triple nappes
25 dir. avec filtre LTE 5G
intégré, gain 12-18 dB**B 52 270/5G**Antenne UHF pleine onde 27
éléments avec filtre 5G, gain
11-15 dB