

Code EAN : 3660555010656

- Préamplificateur UHF (21-48) LTE-5G (RED)
- Entrée 1 : UHF (25 dB réglable)
 - Filtre LTE (5G)
 - Niv. de sortie : 104 dBμV
 - Alimentation de 8 à 24 Vcc
 - Facteur de bruit : 4 dB
 - Connectique F
 - LED de présence d'alimentation
 - Conforme à la norme RED



Dimensions (mm) :
Dimensions (H x L x P) : 63 x 92 x 118

Notice



Avantages :

- Conforme à la norme RED
- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	1	Niveau de sortie	104 dBμV
Nombre de sorties	1	Facteur de bruit	< 4 dB
Entrée 1	UHF (21-48)	Consommation	84 mA
Gain	25 dB	Connectique	F
Dynamique de réglage	15 dB	Tension d'alimentation	8-24 Vdc

Produits associés :

E ALE 24/2 DIN	A F 5	V 17 PATCA/100	V 17 VATCA/100	B 55 448/5G	B 53 670/5G
Alimentation 24 volts 2 sorties 100mA DIN	Connecteur F à sertir pour câble 17VATCA - 17PATCA	Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 100 m	Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m	Antenne VEKTOR 9 directeurs UHF avec filtre LTE 5G gain 16-18 dB	Antenne UHF triple nappes 25 dir. avec filtre LTE 5G intégré, gain 12-18 dB
					