

Code EAN : 3660555010663

- Préamplificateur UHF (21-48) LTE-5G (RED)
- Entrée 1 : UHF (30 dB réglable)
- Entrée 2 : VHF (-1 dB)
- Niv. de sortie : 107 dBμV
- Alimentation : 8 à 24 Volts
- Facteur de bruit : 4 dB
- Connectique F
- LED de présence d'alimentation



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 95 x 135 x 40

Notice



Avantages :

- Conforme à la norme RED
- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre

Utilisations :

- Installations TV individuelles ou collectives

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	2	Facteur de bruit	< 4 dB
Nombre de sorties	1	Consommation	87 mA
Entrée 1	UHF (21-48)	Entrée 2	VHF
Gain	30 dB	Perte d'insertion VHF	-1 dB
Dynamique de réglage	15 dB	Connectique	F
Niveau de sortie	107 dBμV	Tension d'alimentation	8-24 Vdc

Produits associés :


E ALE 24/2 DIN

Alimentation 24 volts 2
sorties 100mA DIN




A F 5

Connecteur F à sertir pour
câble 17VATCA - 17PATCA




V 17 PATCA/100

Câble de distribution PE noir
6.8 mm classe A en 100 m




V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m



B 55 448/5G

Antenne VEKTOR 9 directeurs
UHF avec filtre LTE 5G gain
16-18 dB



B 53 670/5G

Antenne UHF triple nappes
25 dir. avec filtre LTE 5G
intégrés, gain 12-18 dB

