


Description et principales caractéristiques techniques

- Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre/satellite avec écran 7" TACTILE haute luminosité 16/9ème
- Bande de fréquences : 30 à 2700 MHz
- Niveau : 5 à 120 dBμV .
- DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C/C2 et DOLBY
- Identification automatique des signaux numériques SAT, TV, CATV
- Détecte mesure et affiche les images en MPEG2 et MPEG4 H264 HD et HEVC H265.
- Spectre rapide avec fonction niveau max (MAX HOLD) : spectre large bande avec mémorisation des valeurs max, span variable et niveau de référence automatique
- MER, BER, PER, LDPC, BCH, marge de bruit, MER par porteuses
- Constellation pour TV/CATV et SAT.
- Echos, Pré-échos, micro-échos en temps réel.
- Navigation par transpondeurs préprogrammés pouvant être mis à jour sur les satellites principaux
- Auto test Qualité : BON-MOYEN-MAUVAIS
- Fonction AUTOMEMORY, MANUAL MEMORY et DATALOGGER
- Aide à l'identification automatique de tous signaux avec toute modulation numérique SAT, TV et CATV
- Plan de mémoire terrestre : Plans de fréquences pré-mémorisés par pays et satellite : plus de 2.000 transpondeurs pré-mémorisés
- Batteries LI-PO : Autonomie 2/4 heures
- Livré avec sac de transport et alimentation avec chargeur
- Poids : 1,8 kg


Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 155 x 270 x 40

Notice

Avantages :

- Identification automatique des signaux numériques SAT, TV, CATV
- Ecran 7" haute luminosité
- Détecte mesure et affiche les images en MPEG2 et MPEG4 H264 HD et HEVC H265.
- Pointeur satellite : azimuth et élévation suivant localisation et SAT EXPERT

Produits associés :