

Code EAN : 3660555032610

- Centrale de transposition BIS/BIS 32 canaux (4 entrées satellites)
- Programmation par PC
- Couplage terrestre
- Réglages de niveau et de pente
- CAG en entrée
- Connectique F



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 140 x 200 x 40

Notice



Avantages :

- Permet la transposition de fréquences BIS / BIS
- Programmation par PC
- Largeur de bande sélectionnable
- Amplificateur intégré
- Couplage terrestre passif

Utilisations :

- Installation collective TV/SAT
- Distribution ULB sur un seul câble coaxial

Principales caractéristiques techniques :

Nombre d'entrées IF SAT	4	Niveau de sortie SAT	126 dBμV
Nombre d'entrée terrestre	1	Atténuation Sat inter-étages	0...20 dB
Nombre de transpondeurs	32 (36 MHz)	Sélection largeur de bande	20...80 MHz
Fréquences d'entrées SAT	950-2400 MHz	Interface utilisateur	USB
Fréquences d'entrées Terr.	5-790 MHz	Alimentation maxi LNB	800 (13V) mA
Perte d'insertion terrestre	< 1 dB	Alimentation maxi LNB	600 (18V) mA
Adaptation Terr/Sat	> 12 dB	Tensions d'alimentation LNB	13/18/22KHz
Fréquences de sortie	950-2150 MHz	Consommation	6 + LNB Watts

Produits associés :

S PAF 080	S LNC 4 S	A F 5	E AL 456/B	A BS 041 P	A BS 061 P
Parabole fibre-SMC- 80 cm blanche - Dim : 81 x 75 cm	LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH - HB).	Connecteur F à sertir pour câble 17VATCA - 17PATCA	Amplificateur C3/C4 pied de colonne, connectique F	Répartiteur 5 - 2 400 MHz 4 sorties ULB.	Répartiteur 5 - 2 400 MHz 6 sorties ULB.