

Code EAN : 3660555011684

- Dérivateur 950 -2 150 MHz (ex S REP812)
- 8 entrées et 2 x 8 sorties
- Pertes dérivation :10 dB
- Pertes de passage : 3 dB
- Passage cc (max. 24 V 2 x 400 mA)



Dimensions (mm) :
Dimensions (H x L x P) : 180 x 180 x 55

Avantages :

- Repérage des polarisations par code couleur
- Possibilité d'enficher le produit sur la gamme des commutateurs SCSC... universels

Utilisations :

- Installation collective satellite en commutation

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	8	Pertes (sortie 2)	-10 dB
Nombre de sorties	8	Passage téléalimentation par voie	400 mA
Type	Asymétrique	Dimensions (l x h x p)	180 x 180 x 55 mm
Pertes (sortie 1)	-3 dB		

Produits associés :

A F 5	V MULTI 9A/100	S LNC 4 S	S PAF 080	S PAF 100	S PAF 120
Connecteur F à sertir pour câble 17VATCA - 17PATCA	Câble multi-coaxiaux - 9 câbles - Classe A (toret de 100 m)	LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH - HB).	Parabole fibre-SMC- 80 cm blanche - Dim : 81 x 75 cm	Parabole fibre-SMC 100 cm blanche- Dim : 100 x 90 cm	Parabole fibre-SMC 120 cm blanche- Dim : 123 x 127 cm
					