

Code EAN : 3660555090092

- Câble de transfert en PVC (blanc)
- Classe A+, Triple Blindage
- Diamètre ext : 10.3 mm
- Diélectrique : 6.9 mm
- Pertes à 860 MHz : 11.5 dB
- Ame cuivre
- Touret bois de 500 m



EVICOM

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 10 x 10 x 1000

Avantages :

- Classe A
- Triple blindage
- Efficacité de blindage > 85 dB
- Ame cuivre
- PVC blanc

Utilisations :

- Installation collective
- Intérieur du bâtiment
- Grandes longueurs

Principales caractéristiques techniques :

Utilisation	Intérieur
Classe	A
Ame	cuivre
Conducteur intérieur	1.7 mm
Diélectrique	6.9 / P.E.E mm
Feuillard	AL/PET/AL 18(12μ)
Recouvrement	105 %
Tresse	AL 63% 10x16x.10
Feuillard 2	AL/PET/AL 20(12μ)
Recouvrement	115 %

Gaine extérieure	10.2 mm / P.E Blanc
Poids	115 Kg/Km
Gaine câble complet	---
Impédance	75 Ohms
Pertes à 47 MHz/100m /20° C	2.5 dB
Pertes à 200 MHz/100m /20° C	6.6 dB
Pertes à 470 MHz/100m /20° C	7.8 dB
Pertes à 860 MHz/100m /20° C	11.5 dB
Pertes à 950 MHz/100m /20° C	12.0 dB
Pertes à 2150 MHz/100m /20° C	18.2 dB

Produits associés :**A F 12**

Connecteur F à sertir pour câble 11 mm .

**A FCC 11**

Connecteur F à compression pour câble type 11 VATC - 11 PATC

**V 11 PATC/100**

Câble de transfert PE noir 10.3 mm classe A en touret de 100 m

**V 11 PATC/250**

Câble de transfert PE noir 10.3 mm classe A en touret de 250 m

**V 11 PATC/500**

Câble de transfert PE noir 10.3 mm classe A en touret de 500 m

**E AL 456/B**

Amplificateur C3/C4 pied de colonne, connectique F

