

Code EAN : 3660555090344

- Câble multi-coaxiaux Classe A+
- Triple Blindage
 - Nombre de câbles : 9
 - Diamètre ext de chaque câble : 6.8 mm
 - Diélectrique : 4.7 mm
 - Pertes à 860 MHz : 18.3 dB
 - Ame acier cuivré, triple blindage
 - Protection anti-UV
 - Touret bois de 50 m



Dimensions (mm) :
Dimensions (H x L x P) : 27 x 27 x 1000

Avantages :

- Classe A
- Triple blindage
- Efficacité de blindage > 85 dB
- Ame acier cuivré
- Différentes couleurs pour faciliter le repérage

Utilisations :

- Installation individuelle
- Installation collective


Principales caractéristiques techniques :

Utilisation	Intérieur	Gaine extérieure	P.V.C Noir
Classe	A	Poids	49 Kg/Km
Ame	Acier cuivré	Gaine câble complet	27 mm
Conducteur intérieur	1.13 mm	Impédance	75 Ohms
Diélectrique	4.8 / P.E.E mm	Pertes à 47 MHz/100m /20° C	4.3 dB
Feuillard	AL/PET/AL 18(12µ)	Pertes à 200 MHz/100m /20° C	8.4 dB
Recouvrement	105 %	Pertes à 470 MHz/100m /20° C	12.8 dB
Tresse	AL/45%/4x16x0.12	Pertes à 860 MHz/100m /20° C	18.3 dB
Feuillard 2	AL/PET/AL 20(12µ)	Pertes à 950 MHz/100m /20° C	19.0 dB
Recouvrement	105 %	Pertes à 2150 MHz/100m /20° C	30.6 dB

Produits associés :


A F 5

Connecteur F à sertir pour câble 17VATCA - 17PATCA



A F 58

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA



A F 57

Connecteur F à visser pour câble 17VATCA - 17PATCA



A FA 5

Connecteur F automatique pour câble 17 VATCA - 17 PATCA



A FCC 5

Connecteur F à compression pour câble type 17 VATCA - 17 PATCA



S CSC 404

Répartiteur symétrique 4 x 4 voies BIS .

