

GL 60 S

EAN 4007841 007881

Réf. 007881



LED

long life LED 25.000
h CRI 80

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
360°

max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min

 Light source
replaceable by end
userControl gear not
exchangeable

soft light start

Description du fonctionnement

Un modèle indémodable avec des LED efficaces. Luminaire extérieur à détecteur STEINEL GL 60 S, idéal pour les jardins, les voies d'accès et les chemins. Système d'éclairage LED STEINEL de 9,78 W, 781 lm, détecteur infrarouge de 360° ayant une portée de 12 m avec fonction de luminosité de balisage incluse, allumage en douceur et éclairage permanent en option.

Caractéristiques techniques

Avec source	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
UC1, Code EAN	4007841007881
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, jardin, terrasse / balcon, Cour et allée
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	Version sur pied
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	inox
Matériau du cache	Verre opale

Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	cache enfichables
Flux lumineux total du produit	781 lm
Flux lumineux mesure (360°)	781 lm
Efficacité totale du produit	79,9 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM6
Ampoule	LED interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	25000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 20000
Culot	E27
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.

GL 60 S

EAN 4007841 007881

Réf. 007881



Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	9,78 W
Mode esclave réglable	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m ²)

Fonction balisage	Oui
Mise en réseau possible	Non
Fonction balisage en pourcentage	10 – 50 %
Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	50 %
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Angle de détection	360 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

Accessoires


EAN 4007841 008321	Tube lumineux LED pour GL 60 S
EAN 4007841 001346	Verrine de rechange pour GL 60 S
EAN 4007841 001339	Module électronique de rechange pour GL 60 S

GL 60 S

EAN 4007841 007881

Réf. 007881

Zone de détection



Hauteur d'installation: -
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel




Schéma du circuit

