

Projecteur LED à détection

XLED home 2 S

argenté
EAN 4007841 033057
Réf. 033057



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



180° horizontal,
180° vertical



180° horizontal, 90°
vertical



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



2 - 2000 lux

Description du fonctionnement

Le best-seller. Désormais encore plus sophistiqué. Projecteur à détection pour l'extérieur XLED home 2 S pour une sécurité absolue. Panneau LED entièrement orientable au design opalescent noble. À la hauteur des exigences les plus strictes pour le design et un confort d'éclairage maximum. 1550 lm avec une consommation ne dépassant pas 13,7 W. Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m, 3000 K. Système de refroidissement en HCMC (High Conductive Magnesium Composite).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	161 x 180 x 218 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	argenté
UC1, Code EAN	4007841033057
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	argenté
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie, angle, Mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II

Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	1550 lm
Flux lumineux mesure (360°)	1550 lm
Efficacité totale du produit	113 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Allumage en douceur	Non
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	8 s – 35 Min.

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

01.2026

Page 1 de 3

Projecteur LED à détection

XLED home 2 S

argenté

EAN 4007841 033057

Réf. 033057



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Fonction balisage	Non
Matériau du boîtier	HCMC	Éclairage principal réglable	Non
Matériau du cache	Matière plastique opale	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau possible	Non
Hauteur de montage max.	4,00 m	Puissance	13,7 W
Protection au ras du mur	Oui	Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui	Hauteur de montage optimale	2 m
Réglage électronique	Non	Angle de détection	180 °
Réglage mécanique	Non	Catégorie de produits	Projecteur LED à détection
Portée radiale	r = 5 m (39 m²)	Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse	E

Accessoires

EAN 4007841 053109

Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240


XLED home 2 S

argenté

EAN 4007841 033057

Réf. 033057

Zone de détection




Hauteur d'installation: 1,80 m – 4,00 m


Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel



Courbe de distribution lumineuse



Puissance	13,7 W
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Flux lumineux mesure (360°)	1550 lm
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Système de refroidissement des LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schéma du circuit

