


Light Sensor Dual

V3 KNX - carré - encastré
EAN 4007841 058326
Réf. 058326



Twilight switch + eco-mode



KNX



IP20



2 - 1000 lux



ideal 4 m



CE

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Mesure parfaite de la luminosité. L'interrupteur crépusculaire Light Sensor Dual à interface KNX mesure la lumière ciblée et la lumière diffuse et contrôle les espaces situés sous le détecteur ainsi que la luminosité ambiante. La combinaison des résultats des mesures permet de réduire les sources d'erreurs. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	51 x 94 x 94 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - carré - encastré
UC1, Code EAN	4007841058326
Modèle	Bouton de réglage du maintien d'un éclairage constant
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	salle de classe, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, salle de conférences / salle de réunion, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	Encastré, Mur, Plafond
Indice de protection	IP20

Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Interrupteur crépusculaire, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA

Light Sensor Dual

V3 KNX - carré - encastré
EAN 4007841 058326
Réf. 058326

Caractéristiques techniques

Température ambiante de -20 jusqu'à 50 °C

Catégorie de produits

Interrupteur crépusculaire

Dessin dimensionnel

