


sensIQ S

V3 anthracite
EAN 4007841 059583
Réf. 059583



Description du fonctionnement

La nouvelle génération au service de la perfection. Tout comme son grand frère, le modèle sensIQ S est lui aussi parfait. Pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les entrées de maisons, les rampes de chargement, jusqu'à une hauteur de 5 m, système à détecteur quadruple permettant une surveillance optimale à un angle de détection de 3 x 100°, portée (tangentielle) de 20 m, réglage de la portée au mètre près dans 3 directions indépendantes. Télécommande et support mural d'angle incluse.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	128 x 114 x 74 mm	Angle d'ouverture	180 °
Garantie du fabricant	5 ans	Protection au ras du mur	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Avec télécommande	Oui	Réglage électronique	Non
Variante	anthracite	Réglage mécanique	Oui
UC1, Code EAN	4007841059583	Portée radiale	r = 4 m (42 m²)
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)
Applications	Intérieur, Extérieur	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Emplacement, pièce	parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur	Temporisation	60 s – 15 Min.
Coloris	anthracite	Fonction balisage	Oui
Couleur, RAL	7016	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Support mural d'angle inclus	Oui	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Lieu d'installation	mur, angle	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Montage	En saillie, Mur, angle	Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent,

sensIQ S

V3 anthracite
EAN 4007841 059583
Réf. 059583




Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Avec couplage au bus	Oui
Hauteur de montage	2 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	300 °

Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle, Fonction logique

Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,00 m – 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel
3 zones ajustables

Dessin dimensionnel

