

sensIQ S

V3.1 noir
EAN 4007841 059606
Réf. 059606



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m



KNX



IP54



2 - 2000 lux daylight
operation



1 min - 60 min



ideal 2 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

La perfection de la référence. Un design compact même avec KNX. Le détecteur de mouvement de référence pour tous les domaines d'utilisation dans un bâtiment existe également dans une variante pour la seule norme ouverte au monde pour toutes les applications dans le domaine de la domotique et de l'immotique, Tout comme tous les autres modèles sensIQ, le sensIQ S KNX est parfait au niveau de la forme et du grand nombre de fonctions dont il dispose. Le détecteur de mouvement design fait cependant également profiter son utilisateur des avantages d'un équipement KNX. Le dispositif de surveillance électronique a été spécialement conçu pour le montage mural, épouse parfaitement les formes de tous les types de façade et s'harmonise à merveille avec l'architecture moderne. Ses qualités intérieures sont également spectaculaires grâce à la commande KNX.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	128 x 114 x 74 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Oui
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841059606
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Support mural d'angle inclus	Oui
Montage	En saillie, Mur, angle
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C

Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	r = 4 m (42 m²)
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)
Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Temporisation	60 s - 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité,

sensIQ S

V3.1 noir
EAN 4007841 059606
Réf. 059606



Caractéristiques techniques

Matériau	Matière plastique
Avec couplage au bus	Oui
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	300 °
Angle d'ouverture	180 °

Réglage de l'éclairage permanent,
Fonction balisage, Interrupteur
crépusculaire, Proximité,
Pyroanalyse individuelle, Fonction
logique


Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 608828

Support mural d'angle sensIQ S

Zone de détection



Dessin dimensionnel

