

Pistolet à air chaud

# HL 1821 S

Boîte pliante

EAN 4007841 068929

Réf. 068929



CE

## Description du fonctionnement

Sécher, souder, façoner, détacher, lisser, poser des films et encore plus – le puissant pistolet à air chaud HL 1821 S est le véritable champion de la polyvalence pour les bricoleurs astucieux. Il sert à allumer le barbecue, à souder des bâches, à décapier la peinture, à éliminer les mauvaises herbes, à rétracter les gaines, à dégivrer les conduites, à thermoformer le plastique et bien plus. Il est extrêmement maniable, très puissant avec ses 1800 W, dispose de deux réglages de température (300/550°C) et d'un haut débit d'air (jusqu'à 450 l/min) pour obtenir des résultats parfaits. Ce pistolet à air chaud polyvalent de qualité STEINEL convainc, en plus, par un fusible thermique protégeant de toute surchauffe et par la garantie du fabricant STEINEL de 3 ans.

## Caractéristiques techniques

Température	300 – 550 °C
Débit d'air	350 – 450 l/min
Réglage de la température	à 2 vitesses
Réglage par	bouton de réglage
Régulation du courant d'air	Niveaux
Fonction de programmation	Non
Fonction LOC (Lockable Override Control)	Non
Témoin d'affichage de la chaleur résiduelle	Non
Fonction de refroidissement	Non
Moteur, type	Moteur à balais
Élément de chauffage	Corps de chauffe à la micanite

Alimentation électrique	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Fonction, suspension possible	Non
Corps de chauffe remplaçable	Non
Scanner de détection thermique	Non
Longueur du câble	2,2 m
Dimensions (L x l x H)	252 x 86 x 200 mm
UC1, poids net	0,72 kg
Garantie du fabricant	3 ans
UC1, Code EAN	4007841068929
Puissance	1800 W
Catégorie de produits	Pistolet à air chaud

## Accessoires

EAN 4007841 070113	Buse de surface large
EAN 4007841 010317	Kit de décapage de peinture

Pistolet à air chaud

# HL 1821 S

Boîte pliante

EAN 4007841 068929

Réf. 068929



## Accessoires

EAN 4007841 006785

Rouleau presseur de Silicone Ø 35 mm

EAN 4007841 009601

Support flexible avec pied à ventouse

EAN 4007841 035303

Set de gaines thermorétractable