

True Presence

BT IPD - encastré
EAN 4007841 085506
Réf. 085506



Description du fonctionnement

Le premier véritable détecteur de présence au monde. Finie la temporisation inutile – finis les dépenses d'électricité inutiles. Une détection totalement fiable grâce à la mesure hyperfréquence ultraprécise de l'environnement. Le détecteur True Presence détecte de manière fiable l'absence et la présence de personnes dans un espace de 64 m² – grâce aux micromouvements du corps provenant des fonctions vitales humaines telles que la respiration qui fait monter ou descendre la cage thoracique et les épaules. La nouvelle référence dans l'immotique. Il peut être commandé depuis l'appli via Bluetooth.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	50 x 103 x 103 mm	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Technique HF	7,2 GHz
Garantie du fabricant	5 ans	Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglages via	Bluetooth Mesh	Angle de détection	360 °
Avec télécommande	Non	Angle d'ouverture	160 °
Variante	BT IPD - encastré	Protection au ras du mur	Oui
UC1, Code EAN	4007841085506	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Modèle	Détecteur de présence	Réglage électronique	Oui
Applications	Intérieur	Réglage mécanique	Non
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur	Portée radiale	Ø 15 m (177 m ²)
		Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m ²)
		Portée présence	Ø 15 m (177 m ²)
		Portée True Presence®	Ø 9 m (64 m ²)
		Puissance d'émission	< 1 mW

True Presence

BT IPD - encastré
EAN 4007841 085506
Réf. 085506



Caractéristiques techniques

Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Hauteur de montage max.	12,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m


Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produits	Détecteur de présence

True Presence

BT IPD - encastré
EAN 4007841 085506
Réf. 085506



Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,00 m - 12,00 m
Orange: True Presence
Noir: mouvement et présence

Dessin dimensionnel




Schéma du circuit

