

HF 360-2

COM1 - en saillie noir
EAN 4007841 086756
Réf. 086756



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



ideal 1 - 2,5 m



Bluetooth Mesh



5 sec - 60 min



iQ-mode



CE



energy saving

Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m. Avec les capteurs noirs, il n'est pas possible de mesurer la lumière. Pour cela, il faut intégrer un capteur de lumière externe via Bluetooth ou KNX.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	56 x 123 x 123 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	COM1 - en saillie noir
UC1, Code EAN	4007841086756
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54

Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Puissance d'émission	< 1 mW
Fonctions	Semi-automatique / Automatique, Commande maître/esclave, Fonction

HF 360-2

COM1 - en saillie noir
EAN 4007841 086756
Réf. 086756



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C		de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction présence
Matériau	Matière plastique	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Temporisation	10 s – 60 Min.
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W	Fonction balisage	Non
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non	Éclairage principal réglable	Non
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Consommation propre	0,5 W	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence	Mise en réseau possible	Oui
Hauteur de montage	2,5 – 4 m	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
		Catégorie de produits	Détecteur de présence

HF 360-2

COM1 - en saillie noir
EAN 4007841 086756
Réf. 086756

Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel




Schéma du circuit principal

