

24V-Jardin Lampe boule à LED

Sphera C 24V Kit de démarrage

300 mm
EAN 4007841 094829
Réf. 094829



Description du fonctionnement

Kit de démarrage : Installer, connecter et profiter immédiatement. Avec le « Sphera C 24V Kit de démarrage », vous apportez une ambiance lumineuse élégante directement dans votre jardin. Le set comprend une sphère lumineuse « Sphera C 24V » (Ø 300 mm) avec couleur de lumière réglable, une alimentation 35W et un câble de connexion de 1 m. Sa forme ronde et harmonieuse fait de la « Sphera » un véritable point de mire – qu'elle soit placée seule, intégrée dans des massifs ou utilisée comme accent sur la terrasse. Grâce au système Plug & Play, l'installation est rapide et facile, tandis que l'application STEINEL Connect offre un contrôle optimal. Tout ce dont vous avez besoin pour une lumière d'ambiance élégante est inclus dans ce set.

Caractéristiques techniques

Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Température de couleur	toutes les couleurs + 1800-4000 K
Garantie du fabricant	3 ans	Écart de couleur LED	SDCM3
Réglages via	Bluetooth Mesh	Ampoule	LED non interchangeable
Avec télécommande	Non	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Variante	300 mm	Éclairage permanent	commutable
UC1, Code EAN	4007841094829	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Applications	Extérieur	Éclairage principal réglable	10 - 100 %
Emplacement, pièce	extérieur, jardin, terrasse / balcon	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Coloris	anthracite	Mise en réseau possible	Oui
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Contenu de l'emballage	1	Indice de rendu des couleurs IRC	= 84
Lieu d'installation	Sol	R9-Farbwiedergabeindex	11
Résistance aux chocs	IK07	Catégorie de produits	24V-Jardin Lampe boule à LED
Indice de protection	IP65	Ausführung des Betriebsgeräts	sans détecteur, avec Bluetooth
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Anzahl der Ausgänge	2

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

08.2026

Page 1 de 2

Sphera C 24V Kit de démarrage

300 mm
EAN 4007841 094829
Réf. 094829



Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Puissance	5,04 W
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 60000
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	529 lm
Flux lumineux mesure (360°)	529 lm

Geeignet für Konstantspannung	Oui
Geeignet für Konstantstrom	Non
Ausgangsleistung	35 W
Ausgangsstrom	1,45 mA
Ausgangsspannung	24 V
Longueur du câble	0,65 m

Accessoires

EAN 4007841 088620	Bouton-poussoir sans fil TapDuo C
EAN 4007841 089290	Câble 24V 5m
EAN 4007841 089276	Câble 24V 1m
EAN 4007841 089283	Câble 24V 2,5m
EAN 4007841 089269	Alimentation 24V 100 W
EAN 4007841 089252	Alimentation 24V 35 W
EAN 4007841 091491	Piquet de sol pour Sphera 24V
EAN 4007841 089313	Connecteur en croix 24V
EAN 4007841 089306	Connecteur en T 24V

Dessin dimensionnel

