

L'appareil de commande WiFi Connect



LiveLink
EAN 4007841 035129
Réf. 035129



Description du fonctionnement

La pierre angulaire du système de gestion de l'éclairage. Contrôleur LiveLink WiFi Connect idéal pour la mise en réseau maître-esclave de plusieurs contrôleurs LiveLink, de forme compacte et de faible épaisseur, seulement 21 mm. L'interface universelle DALI permet de commander et d'alimenter jusqu'à 16 groupes d'éclairage et 64 composants individuels. Le branchement en direct d'un bouton-poussoir, la commande depuis la tablette, le smartphone ou un bouton-poussoir, la communication via un réseau WIFI crypté de manière autonome, l'enregistrement de la configuration même en cas de panne de courant.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	21 x 204 x 30 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Application « LiveLink »
Variante	LiveLink
UC1, Code EAN	4007841035129
Modèle	Kit système de commande de l'éclairage
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Matériau	Matière plastique

Alimentation électrique	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	64 participants au max., Bus DALI
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI, Wi-Fi
Mise en réseau, nombre	9 contrôleur Connect au max.
Courant nominal	0,05 mA