

P640 KNX

EAN 4007841 084882

Réf. 084882



KNX

5 years

manufacturer's warranty [steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

CE

Description du fonctionnement

Alimentation du bus KNX P640 KNX Alimentation de 640mA pour alimenter les appareils KNX – Sortie avec inductance intégrée pour l'alimentation de lignes de bus KNX – Sortie DC 30 V pour l'alimentation d'appareils supplémentaires – Courant nominal répartissable au choix sur les sorties – Touche de réinitialisation – Résistance aux courts-circuits – Résistance aux surtensions – Sécurité à vide – Convient pour une utilisation dans des installations avec alimentation de secours – Contact de signalisation libre de potentiel pour les messages de fonctionnement et de diagnostic – Possibilité de brancher deux alimentations identiques en parallèle (pour la variante 640 mA)

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	90 x 72 x 58 mm
UC1, Code EAN	4007841084882
Coloris	gris
Indice de protection	IP20
Classe	III
Température ambiante	-5 – 45 °C

Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	200 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	2,9 W
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	640 mA