

Declaración de Conformidad: CE

Declaration of Conformity:

Año de inicio del marcado CE
Year of beginning of the CE marking

1998

La Empresa:
The Company:

Unex aparellaje eléctrico, S.L.
Rafael Campalans, 15-21
08903 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona (España)

Declara que el producto:
Declares that the product:

CANALES **88**
Slotted trunking

Fabricado con materia prima:
Made with raw material:

U43X

Es conforme con las siguientes normas de producto:

It is in conformity with the following standards of product:

EN 50085-2-3:2010: Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para instalaciones eléctricas. Parte 2-3: Requisitos particulares para sistemas de canales ranurados destinados a la instalación en armarios eléctricos

EN 50085-2-3:2010: Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations. Part 2-3: Particular requirements for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinets.

Y cumple con los requisitos esenciales de las Directivas del Consejo:

And complies with the essential requirements of the Council Directives:

2014/35/CE (Directiva de Baja Tensión)
2014/35/CE (Low Voltage Directive)

Marcas de calidad: Valor añadido sobre el marcado CE

Quality marks: An added value over CE marking

Elegir productos con Marcas de Calidad es la mejor garantía para el cliente de que el producto cumple con la normativa vigente. El producto, su fabricación y su clasificación están certificados y controlados por los siguientes organismos independientes de control acreditados:

Choosing products with Quality Marks is the best guarantee for the client that the product complies with the current regulations. The product, its manufacturing process and its classification are certified and controlled by the following renowned certification agencies.



N Aenor (España)
Lic. nº 030/001402



NF (Francia)
Lic. nº 645744B/M1



VDE (Alemania)
Lic. nº 127979

Propiedades eléctricas/Electrical features	Con aislamiento eléctrico/With electrical insulation
Resistencia a la propagación de la llama <i>Resistance to flame propagation</i>	No propagador de la llama <i>Non-flame propagator</i>
Tem. Mínima de transporte y almacenaje <i>Minimum transport and storage temperature</i>	-45°C
Tem. máx. de aplicación <i>Maximum application temperature</i>	+90°C

Lugar y fecha: L'Hospitalet de Llobregat, 29 noviembre 2019

Place and date: L'Hospitalet de Llobregat, November 29th 2019



Silvia Arbós, Departamento de Producto
Silvia Arbós, Product Department