



www.unex.net

# Declaración de Conformidad:

Declaration of Conformity:



Año de inicio del marcado CE  
Year of beginning of the CE marking

1996

La Empresa:  
The Company:

**Unex aparellaje eléctrico, S.L.**  
Rafael Campalans, 15-21  
08903 L'Hospitalet de Llobregat  
Barcelona (España)

Declara que el producto:  
Declares that the product:

Fabricado con materia prima:

**U63X**

Made with raw material:

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

**25**

**Es conforme con las siguientes normas de producto:**

It is in conformity with the following standards of product:

**EN 62275:2009:** Elementos de fijación para bridas.  
EN 62275:2009: Cable ties fixing devices

**EN 50085-1:2005:** Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales  
EN 50085:2005: Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations. Part 1: General requirements

**Y cumple con los requisitos esenciales de las Directivas del Consejo:**

And complies with the essential requirements of the Council Directives:

**2014/35/CE** (Directiva de Baja Tensión)  
2014/35/CE (Low Voltage Directive)

## Marcas de calidad: Valor añadido sobre el marcado CE

Quality marks: An added value over CE marking

Elegir productos con Marcas de Calidad es la mejor garantía para el cliente de que el producto cumple con la normativa vigente. El producto, su fabricación y su clasificación están certificados y controlados por los siguientes organismos independientes de control acreditados:

Choosing products with Quality Marks is the best guarantee for the client that the product complies with the current regulations. The product, its manufacturing process and its classification are certified and controlled by the following renowned certification agencies.



N Aenor (España)  
Lic. nº 030/002292



NF (Francia)  
Lic. nº 627915



VDE (Alemania)  
Lic. nº 40012853

Tem. mín./máx. de servicio Service temperature	-40°C / +60C	
Temperatura mínima de montaje Minimum temperature of monting	1251, 1251-3, 1253, 1253-3, 25501 y 25501-3: -15°C 25104 Y 25106: -5°C	
Carga estática Static load	Referencia Reference	Carga (Kg) Load (Kg)
	1250 1251 /1251-3 1253/1253-3 25501/25501-3	6,0 4,0 3,4 4,0

**Lugar y fecha: L'Hospitalet de Llobregat, 4 Mayo 2016.**

Place and date: L'Hospitalet de Llobregat, Mai 4th 2016

Marta Fernández, Departamento de Producto  
Marta Fernández, Product Department

Revisión nº: 3  
Revision Nº 3