

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37 K37 câble EM pulsé 24VAC/DC YE/RD



N° de l'article:	699.130.75
Série:	Kompakt 37



DONNÉES MÉCANIQUES

Hauteur	141 mm
Diamètre	38 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Jaune Rouge
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	Câble
Section des torons maximale	0,34mm ² / 22AWG
Arrivée des câbles	Gaine à membrane
Arrivée minimale des câbles	d = 1 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 9 mm
Longueur de câble	2000 mm
Décharge de traction	Protection à l'extraction
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	158 g
Poids du produit	127 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	85 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
	Dans la zone de connexion : 2

DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Jaune Rouge
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	max. 50 000 h

DONNÉES ACOUSTIQUES



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37 K37 câble EM pulsé 24VAC/DC YE/RD

Volume (max) à 1m	85,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité pulsations
Fréquence sonore	2900 Hz
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

K37 câble EM pulsé 24VAC/DC YE/RD

Technical drawing showing five different sizes of a mechanical component, likely a threaded rod or bolt, with dimensions in millimeters (mm).

The drawing includes side views and front views of the components. The side views show the threaded section with a diameter of $\varnothing 37,5$ mm. The front views show the base of the component, which is a hexagonal nut with a diameter of $\varnothing 27,7$ mm and a thread size of M22x1,5. The base has a height of 8,5 mm.

The dimensions for the five sizes are as follows:

- Size 1 (leftmost): Total height 229,5 mm. Threaded section height 161,5 mm. Unthreaded section height 93,5 mm. Threaded section diameter $\varnothing 37,5$ mm. Base diameter $\varnothing 27,7$ mm. Base height 8,5 mm. Base thread M22x1,5.
- Size 2: Total height 195,5 mm. Threaded section height 127,5 mm. Unthreaded section height 93,5 mm. Threaded section diameter $\varnothing 37,5$ mm. Base diameter $\varnothing 27,7$ mm. Base height 8,5 mm. Base thread M22x1,5.
- Size 3: Total height 161,5 mm. Threaded section height 127,5 mm. Unthreaded section height 93,5 mm. Threaded section diameter $\varnothing 37,5$ mm. Base diameter $\varnothing 27,7$ mm. Base height 8,5 mm. Base thread M22x1,5.
- Size 4: Total height 127,5 mm. Threaded section height 127,5 mm. Unthreaded section height 93,5 mm. Threaded section diameter $\varnothing 37,5$ mm. Base diameter $\varnothing 27,7$ mm. Base height 8,5 mm. Base thread M22x1,5.
- Size 5 (rightmost): Total height 93,5 mm. Threaded section height 127,5 mm. Unthreaded section height 93,5 mm. Threaded section diameter $\varnothing 37,5$ mm. Base diameter $\varnothing 27,7$ mm. Base height 8,5 mm. Base thread M22x1,5.

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.