

KombiSIGN 70 / LED EVS Element 843

KS70 feu EVS DEL 24VDC GN



Part No.:	843.240.55
Series:	KombiSIGN 70



MECHANICAL DATA

Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Vert
Indice de protection	IP54
Température minimum de service	-20°C
Température maximum de service	+50°C
Weight with packaging	92 g
Product weight	77 g

ELECTRICAL DATA

Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	130 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3

OPTICAL DATA

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Vert
Image de signal optique	EVS
Durée de vie optique	max. 50 000 h

APPROVAL DATA

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 70 / LED EVS Element 843

KS70 feu EVS DEL 24VDC GN

Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.