

KombiSIGN 71 / WIN

**WIN ethernet master 115-230VAC BK**

N° de l'article: 860.000.06

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Longueur	80 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	30 mm
Matériaux	ABS
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP20
Raccordement	USB
Température minimum de servic	0°C
Température maximum de servic	+40°C
Poids avec emballage	506 g
Poids du produit	441 g

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Alimentation de fonctionnement	115-230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	50Hz à 230V 60Hz à 115V
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	160 mA
Courant d'appel nominal	800 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V
connectivité	Ethernet WIN

**DONNÉES D'APPROBATION**

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

