Fiche technique

KombiSIGN 70 / LED Flashing Element 843

KS70 feu à éclats LED 24VDC RD



Part No.:	**843.160.55**
Series:	**KombiSIGN 70**

MECHANICAL DATA	
Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Rouge
Indice de protection	IP54
Température minimum de service	-20°C
Température maximum de service	+50°C
Weight with packaging	90 g
Product weight	76 g

ELECTRICAL DATA	
Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	75 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3

OPTICAL DATA	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Rouge
Image de signal optique	Flash

APPROVAL DATA	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conforme avec Directive RED	Non
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité à CCC-Ex	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 70 / LED Flashing Element 843

KS70 feu à éclats LED 24VDC RD

Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.