

Colonne Lumineuse / Colonne Lumineuse Pré-Assemblée
SignalSet Extra Tower


| | |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 649.191.03 |
| Série: | KombiSIGN 72 |

**DONNÉES MÉCANIQUES**

| | |
|-------------------------------|--------|
| Indice de protection | IP30 |
| Température minimum de servic | 0°C |
| Température maximum de servic | +40°C |
| Poids avec emballage | 1670 g |
| Poids du produit | 1070 g |

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 230V |
| Type de tension de service | AC |
| Classe de protection | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution | 2 |
| Voltage d'isolement | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

DONNÉES D'APPROBATION

| | |
|-------------------------------|-----|
| Conformité CE | Oui |
| WEEE | Oui |
| Conformité Directive ATEX | Non |
| Conformité à CCC-Ex | Non |
| Conformité CCC | Non |
| Conformité UL | Non |
| Conformité FCC | Non |
| Conformité IC | Non |
| Certificat EAC disponible | Non |
| Conformité UKCA (Importateur) | Non |
| Conformité CMIM | Non |
| Conformité AS-I | Non |
| Conformité DNV | Non |
| Conformité RoHS CN | Non |
| Conformité à VdS | Non |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.