

Caisson de répartition ventilation individuelle

11023323

Caisson de répartition InspirAIR® Side 240



Caisson de répartition InspirAIR® Home SC

Description produit

Le caisson de répartition métallique InspirAIR® Home SC est utilisé dans un réseau de ventilation Double Flux individuel. Il permet de réaliser à la fois le soufflage et l'extraction dans les différentes pièces du logement en y connectant des raccords et conduits OPTIFLEX.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- livré avec un kit de montage (vertical ou horizontal) comprenant :
 - 3 équerres (et leur 6 vis) à monter sur le caisson de répartition,
 - 3 plots anti-vibratiles.
- peut se monter directement sur InspirAIR® Home SC,
- les piquages non utilisés n'ont pas besoin d'être bouchés,
- choisir un raccord caisson OPTIFLEX Ø 75 mm ou Ø 90 mm suivant le diamètre du conduit à raccorder :
 - Ø 75 mm : compatible avec gaine OPTIFLEX Ø 75 mm et Algaine Ø 80 mm,
 - Ø 90 mm : compatible avec gaine OPTIFLEX Ø 90 mm et Algaine Ø 100 mm.

Caractéristiques principales

- matériau : métal,
- dimensions :
 - le 240, aux dimensions (largeur et hauteur) permettant un montage dans le prolongement de l'InspirAIR® Home SC 240,
 - le 370, aux dimensions (largeur et hauteur) permettant un montage dans le prolongement de l'InspirAIR® Home SC 370 et montable dans le prolongement d'un InspirAIR® Side 150 (même entraxe des piquages).
- 1 face avec 2 piquages Ø 160 mm équipés d'un joint DE,
- 1 face amovible pour inspection et nettoyage du réseau et du caisson,
- 3 faces avec :
 - pour le caisson de répartition InspirAIR® Home SC 240 : 7 piquages en reprise et 7 piquages en soufflage,
 - pour le caisson de répartition InspirAIR® Home SC 370 : 9 piquages en reprise et 9 piquages en soufflage.
- les caissons de répartition sont isolés phoniquement.

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)
11023323	600	160	250	300	365	10.82