

Compartimentage

Cartouches et bouches de terminaux

Cartouche coupe-feu CF1/ CF2



CONFORMITÉ(S)

- Conforme au marquage CE selon EN 15650 : n° 1396-CPD -0055
- El 60 S - (ve ho i o)
- El 120 S - (ve ho i o)

GAMME R3

Dimensions	Référence	Dimensions	Référence
Ø 100	11040430	Ø 100	11040435
Ø 125	11040431	Ø 125	11040436
Ø 150	11040432	Ø 150	11040437
Ø 160	11040433	Ø 160	11040438
Ø 200	11040434	Ø 200	11040439

DESCRIPTION

- Elément à insérer dans un conduit aéralique au diamètre nominal.
- Certifié CE selon EN15650.
- Classement de résistance au feu
 - CF1 = El 60 S - (Ve Ho i o) sous 300 Pa,
 - CF2 = El 120 S - (Ve Ho i o) sous 300 Pa.
- Possibilité de contact de signalisation fin de course sur demande.

DOMAINE D'APPLICATION

- Les cartouches coupe-feu répondent aux exigences des clapets bouches de l'article CH42 du règlement incendie.


ENCOMBREMENT (mm)

Diamètre (mm)	W1 (mm) - identique CF1 - CF2
100	27
125	40
150	52
160	57
200	77

PERTE DE CHARGE

Ø D (mm)	Vitesse dans le conduit (m/s)									
	2	4	6	8	10	2	4	6	8	10
100	57	12	113	50	170	-	226	-	283	-
125	88	6	177	22	265	50	353	90	442	-
140	111	4	222	15	333	34	443	60	554	95
150	127	3	254	12	382	27	509	50	636	75
160	145	3	290	10	434	22	579	40	724	60
180	183	2	366	7	550	26	733	38	916	40
200	226	1	452	5	679	12	905	20	1131	30

Manchon à fenêtre pour MR



GAMME R3

Dimensions	Référence
Ø 100	11013121
Ø 125	11013122
Ø 150	11013123

Dimensions	Référence
Ø 160	11013124
Ø 200	11013125

DESCRIPTION

- Permet d'extraire le MR pour maintenance.

Bouches coupe-feu

- Pour obtenir une bague coupe-feu 1h El 60 S ou coupe-feu 2h El 120 S, ajouter une bague à noyau métallique SR 143 devant la cartouche sélectionnée.

GAMME R3

Dimensions	Référence
Ø 100	11052226
Ø 125	11052227

Dimensions	Référence
Ø 160	11052228
Ø 200	11052229

DESCRIPTION

- Noyau réglable.
- Acier peinture epoxy blanc RAL 9010.
- Fixation par emboîtement dans le conduit.
- Manchette de raccordement fournie.
- Voir page 547.