

## Grille extérieure

# 11052261

## AR 637 Ø 450

La grille extérieure circulaire murale AR 637 permet la prise d'air ou le rejet d'air vicié sans risque d'entrée de pluie grâce à la forme des ailettes.



AR637 D450



### PLUS PRODUIT

- facilité d'installation : raccordement circulaire,
- idéale pour les débits de ventilation.

### RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉS

N° de fiche CEE : Non

### Principes de fonctionnement

La grille AR 637 circulaire en aluminium permet le passage d'air entre le bâtiment et l'extérieur pour renouveler l'air intérieur. La forme de ses ailettes empêche la pluie d'y pénétrer.

### Description produit

La AR 637 est une grille extérieure circulaire murale en aluminium à ailettes horizontales avec fonction anti-pluie.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- fixation murale,
- jusqu'à D135 inclus, la fixation est non apparente par vis dans la colerette intérieure,
- à partir de D355, la fixation est apparente par vis dans le cadre.

### Caractéristiques principales

- grille circulaire,
- finition :
  - jusqu'à D315 inclus : aluminium anodisé,
  - à partir de D355 : aluminium brut.
- ailettes pare-pluie espacées de :
  - jusqu'à D315 inclus : 20 mm,
  - à partir de D355 : 50 mm.
- treillis anti-volatiles à maille 12x12 mm en acier galvanisé inclus (à partir de D355).

### Services associés

Garantie 2 ans

### Données générales

Références	Couleur	Type de finition
11052261	Aluminium	Aluminium


Grille extérieure

## 11052261


### AR 637 Ø 450

#### Données dimensionnelles

Références	Ø A (mm)	Ø N (mm)
11052261	500	450



Grille AR 637 diamètre 125 à 315 mm



Grille AR 637 diamètre 400 à 630 mm

#### Données aérauliques

Références	Débit de confort pour Lw à 40 dB (A) et DP < 45 Pa (m <sup>3</sup> /h)
11052261	1750