


Réseaux galva rigides

Coudes GALVA

Coude 90°



GAMME R22

Ø	Référence
Coude embouti	
80	11093380
100	11093381
125	11093382
160	11093383
200	11093384
250	11093385

Ø	Référence
Coude secteur	
315	11093308
355	11093309
400	11093310
450	11093311
500	11093312
560	11094110

Ø	Référence
630	11093313
710	11094111
800	11093314
900	11094112
1000	11093315


DOMAINE D'APPLICATION

- Permet le changement de direction d'un réseau à 90°.

MISE EN ŒUVRE

- Facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles.
- Coudes emboutis jusqu'au Ø 250.
- Coudes secteurs du Ø 315 au Ø 1000.
- Autres diamètres : nous consulter.

Coude 45°



GAMME R22

Ø	Référence
Coude embouti	
80	11093387
100	11093388
125	11093389
160	11093390
200	11093391
250	11093392

Ø	Référence
Coude secteur	
315	11093348
355	11093349
400	11093350
450	11093351
500	11093352
560	11094120

Ø	Référence
630	11093353
710	11094121
800	11093354
900	11094122
1000	11093355

DOMAINE D'APPLICATION

- Permet le changement de direction d'un réseau à 45°.

MISE EN ŒUVRE

- Facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles.
- Coudes emboutis jusqu'au Ø 250.
- Coudes secteurs du Ø 315 au Ø 1000.
- Autres diamètres : nous consulter.