


Réseaux galva rigides

Gamme VIRTUO-FIX

Bouchon Mâle à Joint : BMJ / Bouchon Mâle Femelle : BMF



GAMME R22

Ø	Référence
BMF	
125	11093403
160	11093405
200	11093406
250	11093407
315	11093408
355	11093409
400	11093410
450	11093411
500	11093412
560	11094150

Ø	Référence
BMJ	
125	11098215
160	11098216
200	11098217
250	11098218
315	11098219
355	11098220
400	11098221
450	11098222
500	11098223
560	11098224


DOMAINE D'APPLICATION

- BMJ : bouchon mâle avec joint d'étanchéité.
- BMF : bouchon femelle standard.

MISE EN ŒUVRE

- Le bouchon mâle à joint s'emboîte directement dans un conduit.
- Le bouchon femelle coiffe un accessoire à joint.

Registre : RG à joints



GAMME R22

Ø	Référence
125	11098441
160	11098442
200	11098443
250	11098444

Ø	Référence
315	11098445
355	11098446
400	11098447
450	11098448

Ø	Référence
500	11098449
560	11098450

DESCRIPTION

- Poignée verrouillable par vis.
- Axes en lexan M1 jusqu'au Ø 315, et en zamak du Ø 355 au Ø 630.
- Cavalier haut permettant une isolation rapportée sans recouvrir la poignée.

DOMAINE D'APPLICATION

- Permet un réglage de la pression dans des branches de réseaux aérauliques.