

Réseaux galva rigides

Gamme VIRTUO-FIX

Piquage Equerre sur Plat : PEP à joints



GAMME R22

Ø	Référence
125	11098302
160	11098303
200	11098304
250	11098305

Ø	Référence
315	11098306
355	11098307
400	11098308
450	11098311

Ø	Référence
500	11098309
560	11098312


DOMAINE D'APPLICATION

- Piquage à 90° sur partie plane.

MISE EN ŒUVRE

- Attention aux pertes de charge, au bruit et aux débits de fuite pouvant être générés lors de la mise œuvre.
- Privilégier les tés à joints préfabriqués en usine.

Piquage Equerre Circulaire : PEC à joints



GAMME R22

Ø B	Référence
Ø A 125	
125	11098261
Ø A 160	
125	11098262
160	11098266
Ø A 200	
125	11098263
160	11098267
200	11098270

Ø B	Référence
Ø A 250	
125	11098264
160	11098268
200	11098271
Ø A 315	
125	11098264
160	11098269
200	11098272
250	11098274
315	11098279

Ø B	Référence
Ø A 355	
125	11098265
160	11098269
200	11098272
250	11098275
315	11098281
Ø A 400	
125	11098265
160	11098269
200	11098273
250	11098276
315	11098277

DOMAINE D'APPLICATION

- Piquage équerre sur conduit.
- Non préconisé pour obtenir une étanchéité classe C ou D.
- Déconseillé en colonnes type habitat (utiliser des CRE montés en usine).
- A utiliser dans le cas de branches horizontales spécifiques aux réseaux tertiaires.

MISE EN ŒUVRE

- Attention aux pertes de charge, au bruit et aux débits de fuite pouvant être générés lors de la mise œuvre.
- Privilégier les tés à joints préfabriqués en usine.