

Système d'aspiration centralisée

11071182

Kit conduits et accessoires Ø 44 mm pour refoulement externe en façade

Préserver la qualité d'air intérieur



Kit reseau refoulement externe

PLUS PRODUIT

• Préserve la qualité d'air intérieur

Principes de fonctionnement

Un système de refoulement permet d'évacuer l'air vicié d'aspiration à l'extérieur du logement. Lorsque cela n'est pas possible, les boîtiers et filtres de refoulement permettent une filtration supplémentaire de l'air rejeté par la centrale.

Description produit

Le système de refoulement extérieur se compose de conduits et accessoires à connecter entre l'évacuation de la centrale et la grille d'évacuation placée en façade. Les boîtiers de refoulement et les filtres de refoulement sont des dispositifs qui assurent la filtration de l'air vicié d'aspiration avant son rejet. Ils sont utilisés lorsqu'il n'est pas possible de mettre en place un système de refoulement extérieur.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- selon le modèle de centrale, réseau de refoulement à connecter sur la sortie de refoulement de la centrale,
- selon le modèle de centrale, sur-filtration pour refoulement libre par boîtier connectable sur la sortie de refoulement de la centrale ou par filtre à insérer dans le corps de la centrale.

Argumentaire référence

- Application :
 - kit de conduits et accessoires d'aspiration centralisée pour réaliser un réseau de refoulement extérieur individualisé en façade du logement,
 - neuf et grosse rénovation.
- Mise en œuvre :
 - Refoulement individuel en façade,
 - Montage des conduits sans colle grâce au joint d'étanchéité intégré.
- Description :
 - matière PVC,
 - diamètre 44mm.

Caractéristiques principales

- conduits et accessoires à connecter entre l'évacuation de la centrale et la grille d'évacuation placée en façade,
- boîtier connectable sur la sortie de refoulement de la centrale,
- filtre à insérer dans le corps de la centrale,
- filtres de remplacement.

Système d'aspiration centralisée

11071182

Kit conduits et accessoires Ø 44 mm pour refoulement externe en façade

Composition des kits

- coude 90° diamètre 44mm;2
- conduit diamètre 44mm - longueur 0,6m;2
- conduit diamètre 44mm - longueur 1,2m;3
- conduit diamètre 44mm - longueur 0,3m;1
- silencieux diamètre 44mm;1
- manchon raccord;2
- grille d'évacuation en façade;1

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11071182	-