

Diffuseur spécial

11003526

AC190 COND 800X100

Le diffuseur AC 190 pour conduit circulaire permet de traiter de grands volumes avec un confort optimal grâce à l'orientation de chaque buse. Son design élégant et sobre garantit une intégration parfaite pour les installations apparentes.



PLUS PRODUIT

- Traitement de grands volumes
- Portée moyenne
- Design élégant
- Niveaux sonores faibles

Principes de fonctionnement

Les diffuseurs à buses AC 190 Conduit s'installent sur conduit circulaire et offrent une diffusion de moyenne portée pour ramener l'air vers la zone d'occupation. Ils sont idéaux pour optimiser l'orientation du flux d'air, chaque buse étant orientable.

Description produit

L'AC190 pour conduit circulaire est un diffuseur multibuses à moyenne portée pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation dans les bâtiments tertiaires avec une grande hauteur sous plafond type centre commerciaux, musées, hôtels...

Il permet de traiter de grands volumes et s'intègre parfaitement dans les installations apparentes.

Chaque buse est orientable ce qui assure une diffusion optimale tout en gardant un confort maximal.

L'AC190 Conduit se positionne sur conduit circulaire et sa finition est en aluminium peint, RAL9006 MAT 30%

- Modèle fixation sur conduit circulaire : de 1 à 2 rangées de buses de 40 mm de diamètre intérieur. De 3 à 10 buses par rangée. S'adapte sur des conduits circulaires allant du diamètre 315 mm à 1400 mm.

Domaines d'application

Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

Les diffuseurs à buses AC 190 Conduit s'installent sur conduit circulaire et offrent une diffusion de moyenne portée pour ramener l'air vers la zone d'occupation.

Argumentaire référence

L'AC190 pour conduit circulaire est un diffuseur multibuses à moyenne portée pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation dans les bâtiments tertiaires avec une grande hauteur sous plafond type centre commerciaux, musées, hôtels...

Il permet de traiter de grands volumes.

Chaque buse est orientable ce qui assure une diffusion optimale tout en gardant un confort maximal.

L'AC190 Conduit se positionne sur conduit circulaire et sa finition est en aluminium peint, RAL9006 MAT 30%

- Modèle fixation sur conduit circulaire : de 1 à 2 rangées de buses de 40 mm de diamètre intérieur. De 3 à 10 buses par rangée. S'adapte sur des conduits circulaires allant du diamètre 315 mm à 1400 mm.

Caractéristiques principales

- soufflage pour les locaux de grande hauteur type cinémas, hôtels, musées ou centres commerciaux
- diffusion orientable, angle d'inclinaison jusqu'à 30°
- fixation sur conduit circulaire
- diffuseur en aluminium

Données générales

Références	Type de finition
11003526	Aluminium

Diffuseur spécial

11003526

AC190 COND 800X100

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	A x B* (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L x H (mm)
11003526	800	800X100	100	100	800	800 X 100

