

## Diffuseur plafonnier

11051001  
AF704TP FO 150X150-600X600

Le AF 704 TP est un diffuseur carré pour dalle de plafond avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air dans les locaux tertiaires.



Diffuseur A 704

## PLUS PRODUIT

- Esthétique.
- Filtre pour la reprise.
- Accessibilité au filtre par démontage simple et rapide du noyau central.

## Principes de fonctionnement

Le diffuseur AF 704 TP s'installe au plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm. C'est un diffuseur carré en aluminium avec 4 directions de soufflage.

## Description produit

Le AF 704 TP est un diffuseur plafonnier carré avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Ce diffuseur est en aluminium avec peinture époxy blanc RAL 9003 30% de brillance. Il s'installe au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm. Il est adapté aux ossatures de plafond suspendus de type «Tbar» ou «Fine Line».

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires, Etablissements scolaires

## Mise en oeuvre

Le diffuseur AF 704 TP s'installe au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 ou 675 x 675 mm. Fixation au plénum non apparente par vis latérales dans le col.

## Argumentaire référence

Le AF 704 TP est un diffuseur plafonnier carré avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Ce diffuseur est en acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 30% mat. Il s'installe au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm.

## Caractéristiques principales

- Cadre extérieur et noyau en profils d'aluminium extrudés assemblés.
- Noyau amovible par un système de ressorts pour l'accès à l'intérieur.
- Finition teinte blanc RAL 9003 mat 30%.
- Fixation au plénum non apparente par vis latérales dans le col.
- Le plénum est muni de pattes pour fixation à la dalle béton.

## Caractéristiques complémentaires

- accessoires :
  - B 700 : registre à mouvement contra-rotatif, réglable depuis la face du diffuseur,
  - plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec piquage type RT ou RE.

## Accessoires

Désignations	Références
REGISTRE B700 150X150 AF704	11051295

## Données générales

Références	Matériau principal
11051001	Aluminium

