

Grille extérieure

11052334
AG 638 300x400

La grille extérieure murale AG 638 permet la prise d'air neuf ou le rejet d'air vicié sans risque d'entrée de pluie grâce à la forme de ses ailettes.



GRILLE AG 638 Oiseau

PLUS PRODUIT

- montage direct sans contre-cadre,
- possibilité de montage dans un contre-cadre dédié sans perfore la maçonnerie.

Principes de fonctionnement

La grille AG 638 rectangulaire en aluminium permet le passage d'air entre le bâtiment et l'extérieur pour renouveler l'air intérieur. La forme de ses ailettes empêche la pluie d'y pénétrer.

Description produit

La AG 638 est une grille extérieure murale rectangulaire à ailettes horizontales inclinées à 45° avec fonction anti-pluie et un grillage de protection à mailles carrées de 5 X 5, Ø 1,2 mm.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage mural extérieur.
- fixation directe dans la maçonnerie ou dans un contre-cadre de montage dédié,
- le contre-cadre et la grille sont livrés pré-perçés en face avant.

Argumentaire référence

- Grille extérieure murale en aluminium anodisé AG 638
- Pour prise d'air neuf ou rejet d'air vicié
- 300x400 mm
- Cadre en aluminium extrudé et ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé inclinées à 45°
- Entraxe des ailettes de 40 mm
- Partie intérieure comprenant un grillage de protection à mailles carrées 5x5mm Ø 1,2mm en acier galvanisé
- Fixation murale par vis dans le cadre extérieur (prépercé)

Caractéristiques principales

- ailettes horizontales inclinées à 45° avec un entraxe de 40 mm,
- partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles carrées de 5 X 5, Ø 1,2 mm en acier galvanisé,
- finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

Accessoires

Désignations	Références
Contre-cadre 638/639	11003259

Données générales



Références	Matériau principal	Type de finition	Couleur
11052334	Aluminium	Aluminium anodisé	Aluminium

Grille extérieure




11052334
AG 638 300x400

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11052334	400	300



Installation



Mise en œuvre avec fixation F1

