

**Conduit rigide****11091250****BS GALVA 3 m - Ø 400 mm**

Les conduits circulaires en acier galvanisé sont idéaux pour tout type de réseau de distribution d'air.



Conduits circulaires en acier galvanisé

Conduit circulaire en acier galvanisé

**PLUS PRODUIT**

- cœur de gamme disponible en stock sur toute la France,
- Aldes unique fabricant français de l'ensemble de la gamme,
- galvanisation et épaisseurs conformes aux normes de qualité.

**Description produit**

Les conduits circulaires en acier galvanisé sont idéaux pour tout type de réseau de distribution d'air. Ils sont disponibles en longueur de 3 m ou 2,47 m.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- supportage par colliers, bande à trou, rails, etc (voir page Accessoires de pose).

**Argumentaire référence**

Application :

- Pour le raccordement de tous réseaux de distribution d'air.

Description :

- Conduit droit circulaire en tôle d'acier galvanisé agrappé en hélice de longueur 3 m Ø400.

**Caractéristiques principales**

- longueur de barre standard : 3 m,
- les éléments d'étage (2,47 m), conçus pour les colonnes en habitat collectif, se couplent idéalement avec des CRE, et permettent de monter les niveaux plus rapidement,
- gamme disponible du diamètre 80 au diamètre 900,
- tubes nervurés à embouts lisses pour garantir l'étanchéité des liaisons rigides,
- classement au feu MO,
- conformité avec les normes NF EN 1506 et NF EN 12237.

**Accessoires**

| Désignations                    | Références |
|---------------------------------|------------|
| CU ISOLE D400                   | 11091054   |
| Susp. Rapid. 2 m 0-45 kg        | 11091064   |
| Susp. Rapid. 3 m 0-45 kg        | 11091065   |
| Susp. Rapid. 5 m 0-45 kg        | 11091093   |
| Trappe de visite D400 400 x 300 | 11091841   |

**Données générales**

| Références | Section de passage d'air libre (m²) |
|------------|-------------------------------------|
| 11091250   | 0,5                                 |

**Données dimensionnelles**

| Références | L (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|------------|
| 11091250   | 3000   | 400    | 18,934     |