

11095955

CONDUIT AA OPTIFLEX PRO 130X60 20M

Argumentaire référence

- Application :

- Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel
- Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux
- Le réseau respecte les normes RE2020 et assure les débits nécessaires pour chaque pièce
- Pour le neuf ou la rénovation
- Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, etc

- Description :

- Diamètre : 130X60 mm
- Couleur : vert
- Couronne de 20 m
- Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe D grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboîtement
- Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d'écrasement ou percements possibles pendant et après l'installation
- Conduit performant à l'intérieur lisse pour limiter les pertes de charge et faciliter l'entretien
- Conduit traité antistatique et antibactérien

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11095955	60	Polyéthylène	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Rayon de cintrage	Poids (kg)
11095955	60	20000	130x60	130x60	200-400	8,93