

11095922

CONDUIT AA OPTIFLEX PRO D90 50M

Argumentaire référence

- Application :
 - Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel
 - Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux
 - Le réseau respecte les normes RE2020 et assure les débits nécessaires pour chaque pièce
 - Pour le neuf ou la rénovation
 - Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, etc
- Description :
 - Diamètre : 90 mm
 - Couleur : vert
 - Couronne de 50 m
 - Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe D grâce aux raccordements étanches et sans risque de déboîtement
 - Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d'écrasement ou percements possibles pendant et après l'installation
 - Conduit performant à l'intérieur lisse pour limiter les pertes de charge et faciliter l'entretien
 - Conduit traité antistatique et antibactérien

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11095922	60	Polyéthylène	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Rayon de cintrage	Poids (kg)
11095922	91	50000	90	90	150	21,85