
Accessoire tourelle de désenfumage

11021262 Clapet anti-retour 8.5/13



Clapet anti-retour VELONE

Description produit

Le clapet anti-retour évite la ventilation naturelle lorsque la tourelle est à l'arrêt afin d'économiser le chauffage et/ou la climatisation.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- possibilité de monter le clapet anti-retour avec le cadre à sceller, l'axe pivot et la souche terrasse,
- incompatible avec le cadre sur conduit (nous consulter).

Argumentaire référence

- Le clapet anti-retour a réussi les essais de résistance au feu.
- Installation en quelques secondes grâce à sa platine d'empilage.
- Démontable, il peut facilement être ajouté par la suite.
- Compter une perte de charge supplémentaire de 50 Pa.

Caractéristiques principales

- conforme au marquage CE,
- F400° 2h selon EN 12101-3,
- conçu pour être installé en quelques secondes grâce à sa platine d'empilage,
- démontable, facilement ajoutable par la suite,
- compter une perte de charge supplémentaire de 50 Pa.

Données dimensionnelles

Références	C (mm)	D (mm)	H (mm)	X (mm)
11021262	580	602	120	820
		Platine 8 rivets	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Clapet anti-retour

Encombrement (mm)



