11069160

Détecteur autonome déclencheur 230/24 V



Détecteur autonome déclencheur

Description produit

Accessoires divers pour le montage et le bon fonctionnement des gammes de centrales de traitement d'air

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Argumentaire référence

- 1 boucle de détection automatique d'incendie. - 1 boucle pour 2 boîtiers de commande manuels maximum. - 3 organes asservis maximum, puissance maximum 4,5 W sous 24 V, à rupture de courant. - Aide au dépannage intégrée. - Aucun réglage à la mise en service. - Ne nécessite pas de diode anti-retour pour ventouses. - Essai de la source secondaire sans démontage de l'appareil (classe i). - Insensible aux micro-coupures secteur. - Conçu pour asservir des dispositifs de faible consommation. - Adapté à l'asservissement autonome des centrales de traitement d'air. - Réarmement automatique (évite le blocage des CTA en cas de coupure secteur). - Conforme à la norme NFS 61961.

Caractéristiques principales

- kit pour montage en extérieur,
- capteurs,
- vanne 3 voies,
- télécommande,
- etc.

Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | P (mm) |
|------------|--------|--------|--------|
| 11069160 | 205 | 194 | 68 |

