

11034050

EasyVEC® Standard 10000 IP

Argumentaire référence

- Application :
 - ventilateur d'extraction ou d'insufflation centralisé simple flux très basse consommation pour système VMC tertiaire,
 - neuf et rénovation,
 - insufflation / extraction,
 - combles / locaux techniques / toitures terrasse,
 - intérieur / extérieur.
- Description :
 - caisson EasyVEC® Standard
 - facile à sélectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,
 - facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.

Données générales

| Références | Type de moteur |
|------------|----------------|
| 11034050 | AC |

Données dimensionnelles

| Références | E (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) | T (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Ø (mm) |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11034050 | 575 | 1155 | 905 | 910 | 60 | 945 | 960 | 940 | 115 | 710 |

Données aérauliques

| Références | Débit nominal (m³/h) |
|------------|----------------------|
| 11034050 | 10000 |

Données électriques

| Références | Indice de protection | Intensité maximale (A) | Puissance maximale | Alimentation électrique | Puissance max (W) |
|------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 11034050 | IP24 | 13,2 | 2050 | Monophasée | 2050 |