

Conduit flexible gaz

11091336
LG 3M ALFLEX GAZ D125

L'ALFLEX Spécial Gaz 0,30 permet de raccorder une chaudière et une bouche et/ou une bouche et une colonne en VMC Gaz.



Alflex spécial gaz 0,30

PLUS PRODUIT

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- classement au feu MO.

Description produit

L'ALFLEX Spécial Gaz 0,30 permet de raccorder une chaudière et une bouche et/ou une bouche et une colonne en VMC Gaz.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- monter le flexible femelle sur l'accessoire mâle,
- pour assurer l'étanchéité, privilégier soit du mastic, soit de la bande vulcanisable RAF.

Caractéristiques principales

- tôle Alu épaisseur 30/100e mm agrafée en spirale,
- conditionnement : en longueur droite de 3 m,
- température maximale d'utilisation :
 - continue : 250°C,
 - ponctuelle : 350°C.
- classement au feu MO (A1).

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

Références	Épaisseur de tôle (mm)	Section de passage d'air libre (m²)	Température maximum d'utilisation (°C)	Matière de l'isolant
11091336	30/100e	0.05	350	-

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11091336	3000	125	1.68